

YARDIMCI MUTFAK ALETLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-SET ÜSTÜ MİKSER

220 V / 50 Hz Enerji. Çıkarılabilen paslanmaz çelik kazan olmalı. Hijyenik ve emniyetli kullanım olmalı. 1 Adet Hamur Teli, 1 Adet Hamur Baltası ve 1 Adet Çırpma Paleti olacaktır.

2- GERİ TOPLAMALI DUŞ BATARYASI

Geri Toplamalı Duş Bataryasını gövde ve bağlantı ayağı paslanmaz çelik malzemeden olacaktır. Geri toplamalı duş bataryası duvara montaja uygun olmalıdır. Geri toplamalı duş bataryasının hortum uzunluğu 15 mt olmalıdır. Geri toplamalı duş bataryasının hortum kısmı kendini otomatik sarmalıdır. Geri toplamalı duş bataryasının başlık kısmı mandalla kumanda edilebilir olmalıdır.

3- COMBİ FIRIN ELEKTRİKLİ

Elektrikli olacak. 10*2/1 gn tepsi kapasiteli olacak. 10 x 2/1 GN tepsi kapasitesi - GN 1/1 raflarıyla 20 tepsili fırın olabilir. 150 ile 300 arası günlük yemek sayısı kapasiteli. 2/1, 1/1 GN için boylamasına raflar 1072*1042*1014 mm ölçülerinde.

4-PLATE IZGARA GAZLI DÜZ MODEL

Paslanmaz Çelikten imal edilecektir. Paslanmaz sac konstrüksiyonu ile uzun ömürlü kolay temizlenebilir ve hijyenik olmalıdır, gazlı olmalıdır. Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir. Plate yüzeyinin eşit pişirmesi için dizayn edilmiş brülörler olmalıdır. Plate yüzeyinin eğilimli olması sayesinde üzerindeki yağlar, yağ tahliye çekmecesini ile tahliye edilmelidir. Kullanılan seyyar çakmak sayesinde çakmak ısıdan zarar görmemelidir ızgara üzeri düz olmalıdır.

5-ÇİFTLİ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ

Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmış olmalı Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamalı Hazne kapasitesi 12+12 litre olmalı Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu olmalı. Fritöz haznesi üst V tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmış olmalı Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcut olmalı.

6-TEKLİ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ

Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmış olmalı Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamalı Hazne kapasitesi 12 litre olmalıdır. Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu olmalı Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı olmalı Standart olarak bir adet geniş sepet mevcut olmalı Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı olmalı Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmeli.

7- LAV TAŞLI IZGARA

Gaz ile çalışan lavataşlı ızgaralarda ürünün kapasitesine ve ölçüsüne göre kullanılan 1 veya 2 adet paslanmaz çelik mikro delikli brülör olmalı. Atık yağlar ön taraftaki tahliye gitmelidir. Yüksekliği ayarlanabilen pişirme yüzeyi olmalıdır. Pişirme yüzeyi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmalıdır. Güvenliği arttırmak için emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmalıdır. 40*70*28 cm ölçülerinde olmalıdır. Gazlı olmalıdır.

8-SET ÜSTÜ İKİLİ OCAK

Paslanmaz sacdan imal edilmiş olacak. Ocak üzeri tencere konan yer döküm(pik) olacak 40*70*30cm ölçülerinde olacak Gaz ile çalışır olacak.

9-DEPO TİPİ TEK KAPILI DERİN DONDURUCU

Depo tipi ve tek kapılı olacaktır. Haccp dijital kontrol panelli olacaktır.otomotik fan kesme svici ve led aydınlatma olacaktır. Cfc içermeyen soğutmaz gazı olacaktır. Gövde paslanmaz çelik imal olacaktır. Kapasitesi 600 litre (H- 51itre) olacaktır. 230V/50 hz gerilim olacaktır.

Ahmet Şeref KAHVECİOĞLU
Etüt ve Projeler Daire Başkanı

10 -DİK TİP TEK KAPILI BUZDOLABI

Dik Tip Buzdolabının gövde kısmı ısı yalıtımını sağlamak amacıyla 50 mm poliüretan destekli izolasyon yöntemi kullanılarak imal edilecektir. Dik tip Buzdolabının 0,+8 derece aralığında soğutacak şekilde imal edilecektir. Dik Tip Buzdolabının tek kapılı imal edilecektir. Dik Tip Buzdolabının ayakları Paslanmaz çelik ayarlanabilir 60mm çapında boru ayaklı imal edilecektir. Dik Tip Buzdolabı 600 LT Kapasiteli olmalıdır. Dik Tip Buzdolabı 70*83*200cm ölçülerinde imal edilecektir.

11-TEZGAH BUZDOLABI 178X70X85

Tezgah Buzdolabının depo kısmı ısı yalıtımını sağlamak amacıyla 50 mm poliüretan destekli izolasyon yöntemi kullanılarak imal edilecektir. Tezgah Buzdolabının soğutması -2 , +8 derece aralığında olacak şekilde imal edilecektir. Tezgah Buzdolabı 70cm eninde 3 kapılı olacaktır.

Tezgah Buzdolabının ayakları Paslanmaz çelik ayarlanabilir boru ayaklı imal edilecektir Tezgah Buzdolabı ölçüsü 178x70x85 ebatlarında olacaktır.

12- EL BLENDERİ (ENDÜSTRİYEL)

270 watt güç olmalıdır. 220 v olmalıdır. Değiştirilebilir hız karıştırma 2300 ile 1560 devir7dk. olmalı Çırpma 500 ile 1800 devir7dk olmalıdır Tüp uzunluğu 250mm olmalıdır. 3 seviyeli sızdırmazlık sistemi olmalıdır. Toplam uzunluk tüp ile 640 mm, çırpıcı ile 730 mm.125 mm olmalıdır.

13- BIÇAK STERİLİZE DOLABI (10 bıçaklık)

Kapasitesi 10 bıçaklık olacaktır. Paslanmaz çelik gövdeli olacaktır. Renkli, ultraviyole ışın filtreli, plexiglass, kilitlenebilir kapaklı olacaktır. 0-90 dakika zaman saatli olacaktır. Kapak açıldığında sistemi durduran emniyet switchli olacaktır.

14- SU SEBİLİ

DIŞ GÖVDE ve İÇ KISIM KOMPLE PASLANMAZ. 80 LT. Kapasiteli Su Haznesi, 304 Kalite Paslanmaz Çelik Sacdan İmalat,

15-ÇAY MAKİNASI 250BRD.

Ürün 304 kalite krom paslanmaz çelikten üretilmiştir. Çay haznesi ve süzgeci paslanmaz çeliktir. Toplu tüketim için uygun kullanım sağlar. Özel model muslukları ile ergonomik kullanım sağlar.

Ürün Kapasite: 22 L

Ürün Ölçüsü: 380x465x530 mm

16- TEZGAH BUZDOLABI

Tezgah Buzdolabının depo kısmı ısı yalıtımını sağlamak amacıyla 50 mm poliüretan destekli izolasyon yöntemi kullanılarak imal edilecektir.

Tezgah Buzdolabının soğutması 0 , +8 derece aralığında olacak şekilde imal edilecektir.

Tezgah buzdolabının alt kısmı 2 adet kapaklı imal edilecektir.

Tezgah Buzdolabının ayakları paslanmaz çelik ayarlanabilir 60 mm çapında boru ayaklı imal edilecektir.

Tezgah Buzdolabı 131*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir.

17- SETALTI BULAŞIK MAKİNASI

500tb/h kapasiteli olacaktır. Basket ölçüsü 50*50cm olacaktır. 59,5*65*83cm ölçülerinde olacaktır. Toplam güç 5,5kw olacaktır. Drenaj pompalı olacaktır.

18-GERİ TOPLAMA DUŞ HORTUMU

Duvara monte edilebilen 180 180 derece kasa olmalı ayarlanabilir hortum çıkış özelliği olmalı polyamid yataklı makara göbeği olmalı 2 kademeli kilitlenebilme özelliği olmalı %100 paslanmaz dış gövde olmalı

19-BUZ MAKİNASI 80 KG

Buz Makinası 80 kg. / Gün kapasiteli olmalıdır. Buz Makinası 30 kg. Dahili depo kapasiteli olmalıdır. Buz Makinası Elektrikli, 220 volt elektrik ile çalışmalıdır. Buz Makinası 67x59,5x98,1 cm ebatlarında olmalıdır.

20- BIÇAK STERİL DOLABI (10 BIÇAKLIK)

10 bıçaklık olmalıdır. Paslanmaz çelik gövdeli ve plexiglass kapaklı olmalıdır. Duvara asılmaya uygun yapılı olmalıdır 220v - elektrikli olmalıdır.

Ahmet Faruk BAHARCIÖĞÜ
Etüt ve Projeler Daire Başkanı

21-DEPO TİPİ TEK KAPILI BUZDOLABI

Haccp dijital kontrol panelli olacaktır.otomotik fan kesme svici ve led aydınlatma olacaktır. Gövde paslanmaz çelik imal olacaktır. 230V/50 hz gerilim olacaktır.

22- DİKEY TEK KAPILI ŞİŞE SOĞUTUCU

Mükemmel ürün görünürlüğü sağlayan iç aydınlatma temperli cam kapı, Portatif Kanopi Statik soğutma sistemli, 59,5*60,7*194,6 cm ebatlarında olmalıdır.

23-TEZGAH TİPİ BUZDOLABI

Tezgah Buzdolabının depo kısmı ısı yalıtımını sağlamak amacıyla 50 mm poliüretan destekli izolasyon yöntemi kullanılarak imal edilecektir. Tezgah Buzdolabının soğutması -2 , +8 derece aralığında olacak şekilde imal edilecektir. Tezgah Buzdolabı 178*70*85 cm ölçülerinde olacaktır. Tezgah Buzdolabının ayakları Paslanmaz çelik ayarlanabilir boru ayaklı imal edilecektir 220V elektrik ile çalışacaktır.

24-ÇAY KAZANI

Çay Ocağı 3 Demlikli ve Şamandıralı sistemli olacaktır. Çay Ocağı Su Arıtma sistemli olacaktır. Çay Ocağı ocak kısmı gazlı olup, kazan kısmı elektrikli ve termostatlı olacaktır.

25-TÜRK KAHVE MAKİNASI

Minimum 6 Fincan Kapasiteli olacak. Pişirme algılama teknolojisi olacak. Kahve hazır olduğunda sesli uyarı sistemi olacak

26-BARDAK YIKAMA MAKİNASI

Her yıkama periyodu için 2.5 litre su tüketimi. Otomatik ve kullanıcı dostu dijital kontrol paneli. Seçilebilir 3 yıkama programlı (117/137/177 sn.). Enerji, deterjan ve su kullanımında tasarruf sağlar. Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) Durulama suyu sıcaklığı 80-85 °C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) 42x45x63 cm ölçülerinde olacaktır.

Ahmet Şeref BAĞÇECİOĞLU
Etüt ve Projeler Daire Başkanı

YARDIMCI MUTFAK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-HELVANE ÇELİK TENCERE 110x35

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 4 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 110x35 cm ebadında 289 litre kapasiteli olacaktır.

2-HELVANE ÇELİK SIĞ TENCERE 80x20

çelik tencere siğ tip olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 80x20 cm ebadında 90 litre kapasiteli olacaktır.

3-HELVANE ÇELİK SIĞ TENCERE 90x20

çelik tencere siğ tip olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 4 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 90x20 cm ebadında 110 litre kapasiteli olacaktır.

4-HELVANE ÇELİK SIĞ TENCERE 110x25

çelik tencere siğ tip olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 4 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 110x25 cm ebadında 200 litre kapasiteli olacaktır.

5-HELVANE ÇELİK TENCERE 30x15

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere ölçüsü içten 30x15 cm ebadında 9.5 litre kapasiteli olacaktır.

6-HELVANE ÇELİK TENCERE 36x15

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 36x15 cm ebadında 14 litre kapasiteli olacaktır.

7-HELVANE ÇELİK TENCERE 36x20

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 36x20 cm ebadında 19 litre kapasiteli olacaktır.

8-HELVANE ÇELİK TENCERE 40x17

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.

tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 70x30 cm ebadında 108 litre kapasiteli olacaktır.

9-HELVANE ÇELİK TENCERE 45x20

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 45x20 cm ebadında 31 litre kapasiteli olacaktır.

10-HELVANE ÇELİK TENCERE 50x20

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 50x20 cm ebadında 36 litre kapasiteli olacaktır.

11-HELVANE ÇELİK TENCERE 60x20

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 60x20 cm ebadında 45 litre kapasiteli olacaktır.

12-HELVANE ÇELİK TENCERE 80x30

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 80x30 cm ebadında 136 litre kapasiteli olacaktır.

13-HELVANE ÇELİK TENCERE 70x30

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 70x30 cm ebadında 108 litre kapasiteli olacaktır.

14-HELVANE ÇELİK TENCERE 90x30

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 4 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 90x30 cm ebadında 166 litre kapasiteli olacaktır.

15- HELVANE ÇELİK TENCERE 100x35

çelik tencere helvane tipi olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 4 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 100x35 cm ebadında 258 litre kapasiteli olacaktır.

16-HELVANE ÇELİK SIĞ TENCERE 70x20

çelik tencere siğ tip olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tencere alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tencere kapaklı olacaktır.
tencere taşımak için 2 adet kulpu olacaktır.
tencere ölçüsü içten 70x20 cm ebadında 70 litre kapasiteli olacaktır.

17-ÇELİK TAVA KAPAKLI 60x14

çelik tava çift kulplu olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tava alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tava kapaklı olacaktır.
tava ölçüsü içten 60x14 cm ebadında 34 litre kapasiteli olacaktır.

18 -ÇELİK TAVA KAPAKLI 50x12

çelik tava çift kulplu olup 304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır.
tava alt tabanı alüminyum çift tabanlı olacaktır.
tava kapaklı olacaktır.
tava ölçüsü içten 50x12 cm ebadında 23 litre kapasiteli olacaktır.

19-GASTRONOM KÜVET GN 1/1x200

GN 1/1-200 mm ölçüsündeki küvet 53x32,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 20 cm'dir.
25 litre kapasitelidir. Baskı olmalıdır.
-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

20-GASTRONOM KÜVET KAPAĞI GN 1/1

Gastronom Küvet Kapağı 1/1 ölçüsünde 530x325 mm ebadında olmalıdır.
18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik metalden üretilmiş olmalıdır.
üst orta bölümünde el tutma yeri olmalıdır.

21-GASTRONOM KÜVET GN 1/3x65

GN 1/3-65 mm ölçüsündeki küvet 32,5x17,6 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 6,5 cm'dir.
2,25 litre kapasitelidir.
Pres Baskı olmalıdır.
-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

22-GASTRONOM KÜVET GN 1/3x100

GN 1/3-100 mm ölçüsündeki küvet 32,5x17,6 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 10 cm'dir.
3,5 litre kapasitelidir.
Pres Baskı olmalıdır.
-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

23-GASTRONOM KÜVET GN 1/3x150

GN 1/3-150 mm ölçüsündeki küvet 32,5x17,6 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 15 cm'dir.
5,5 litre kapasitelidir.
Pres Baskı olmalıdır.
-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.
304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

24-GASTRONOM KÜVET GN 1/2x65

GN 1/2-65 mm ölçüsündeki küvet 32,5x26,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 6,5 cm'dir.
3,5 litre kapasitelidir.

Pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

25-GASTRONOM KÜVET GN 1/2x100

GN 1/2-100 mm ölçüsündeki küvet 32,5x26,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 10 cm'dir.

5,5 litre kapasitelidir.

Pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

26-GASTRONOM KÜVET GN 1/2x150

GN 1/2-150 mm ölçüsündeki küvet 32,5x26,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 15 cm'dir.

8,5 litre kapasitelidir.

Pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

27-GASTRONOM KÜVET GN 1/1x40

GN 1/1-40 mm ölçüsündeki küvet 53x32,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 4 cm'dir.

4,5 litre kapasitelidir.

pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

28-GASTRONOM KÜVET GN 1/1x65

GN 1/1-65 mm ölçüsündeki küvet 53x32,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 6,5 cm'dir.

7,4 litre kapasitelidir.

Pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

29-GASTRONOM KÜVET GN 1/1x100

GN 1/1-100 mm ölçüsündeki küvet 53x32,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 10 cm'dir.

12,6 litre kapasitelidir.

Pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

30-GASTRONOM KÜVET GN 1/1x150

GN 1/1-150 mm ölçüsündeki küvet 53x32,5 cm ölçülerindedir. Yüksekliği 15 cm'dir.

18 litre kapasitelidir.

Pres Baskı olmalıdır.

-40 ° C ile 300 ° C arasındaki sıcaklıklara dayanabilir.

304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

31 -GASTRONOM KÜVET KAPAĞI GN 1/3

Gastronom Küvet Kapağı 1/3 ölçüsünde 325x176 mm ebadında olmalıdır.

18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik metalden üretilmiş olmalıdır.

üst orta bölümünde el tutma yeri olmalıdır.

32-GASTRONOM KÜVET KAPAĞI GN 1/2

Gastronom Küvet Kapağı 1/2 ölçüsünde 325x265 mm ebadında olmalıdır.

18/10 Cr-Ni Paslanmaz çelik metalden üretilmiş olmalıdır.


Ahmet Şeraf KATUĞCIOĞLU
Etüve Proje Daire Başkanı

üst orta bölümünde el tutma yeri olmalıdır.

33- ÇIRPMA TELİ (6 nolu)

çırpma teli ağız kısmı 304 kalite paslanmaz çelikten imal olacaktır.
sap kısmı paslanmaz çelik boru olacaktır.
çırpma teli 6 numara olacaktır.
çırpma teli sap uzunluğu 70 cm olacaktır.

34-ÇIRPMA TELİ (7 nolu)

çırpma teli ağız kısmı 304 kalite paslanmaz çelikten imal olacaktır.
sap kısmı paslanmaz çelik boru olacaktır.
çırpma teli 7 numara olacaktır.
çırpma teli sap uzunluğu 80 cm olacaktır.

35--ÇIRPMA TELİ (8 nolu)

çırpma teli ağız kısmı 304 kalite paslanmaz çelikten imal olacaktır.
sap kısmı paslanmaz çelik boru olacaktır.
çırpma teli 8 numara olacaktır.
çırpma teli sap uzunluğu 90 cm olacaktır.

36-ÇIRPMA TELİ (9 nolu)

çırpma teli ağız kısmı 304 kalite paslanmaz çelikten imal olacaktır.
sap kısmı paslanmaz çelik boru olacaktır.
çırpma teli 9 numara olacaktır.
çırpma teli sap uzunluğu 100 cm olacaktır.

37 -METAL RENDE PASLANMAZ ÇELİK

rende 304 kalite sacdan imal edilmiş olacaktır.
sanayi tip olacaktır.

38 -ÇIRPMA TELİ (3 nolu)

çırpma teli ağız kısmı 304 kalite paslanmaz çelikten imal olacaktır.
sap kısmı paslanmaz çelik boru olacaktır.
çırpma teli 3 numara olacaktır.
çırpma teli sap uzunluğu 40 cm olacaktır.

39-ÇIRPMA TELİ (4 nolu)

çırpma teli ağız kısmı 304 kalite paslanmaz çelikten imal olacaktır.
sap kısmı paslanmaz çelik boru olacaktır.
çırpma teli 4 numara olacaktır.
çırpma teli sap uzunluğu 50 cm olacaktır.

40-SERVİS KEVGİR

servis kevgir 4 no olmalıdır.
servis kevgir 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgir sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

41-SERVİS KEVGİR DESTEKLİ

paslanmaz çelik kevgir 5 no olmalıdır.
servis kevgir 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgir sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır
kevgir sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

42-SERVİS KEVGİR DESTEKLİ

paslanmaz çelik kevgir 7 no olmalıdır.
servis kevgirisi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgirisi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kevgir sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

43 -SERVİS KEVGİR DESTEKLİ

paslanmaz çelik kevgir 8 no olmalıdır.
servis kevgirisi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgirisi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kevgir sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

44-SERVİS KEVGİR DESTEKLİ

paslanmaz çelik kevgir 10 no olmalıdır.
servis kevgirisi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgirisi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kevgir sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

45-SERVİS KEVGİR

servis kevgir 3 no olmalıdır.
servis kevgir 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgir sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

46 -SERVİS KEVGİR

servis kevgir 1 no olmalıdır.
servis kevgir 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgir sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

47 -SERVİS KEVGİR

servis kevgir 2 no olmalıdır.
servis kevgir 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kevgir sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

48-SERVİS KEPÇE

servis kepçesi 1 no olmalıdır.
servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

49-SERVİS KEPÇE

servis kepçesi 2 no olmalıdır.
servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

50-SERVİS KEPÇE

servis kepçesi 3 no olmalıdır.
servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

51 -SERVİS KEPÇE

servis kepçesi 4 no olmalıdır.
servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

52 -SERVİS KEPÇE DESTEKLİ

paslanmaz çelik kepçe 5 no olmalıdır.
servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kepçe sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

53-SERVİS KEPÇE DESTEKLİ

paslanmaz çelik kepçe 7 no olmalıdır.

servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kepçe sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

54-SERVİS KEPÇE DESTEKLİ

paslanmaz çelik kepçe 8 no olmalıdır.

servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kepçe sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

55-SERVİS KEPÇE DESTEKLİ

paslanmaz çelik kepçe 10 no olmalıdır.

servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
kepçe sap ile ağız birleşim yerinde iki adet destekli olmalıdır.

56-SERVİS KAŞIK

servis kaşık 1 no olmalıdır.

servis kaşık 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

57-SERVİS KAŞIK

servis kaşık 2 no olmalıdır.

servis kaşık 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

Servis kaşık sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

58-SERVİS KAŞIK

servis kaşık 3 no olmalıdır.

servis kaşık 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

servis kaşık sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.
servis kaşık sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

59 -SERVİS SPATULASI

servis spatula 1 no olmalıdır.

servis spatula 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

Servis spatula sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

60-SERVİS SPATULASI

servis spatula 2 no olmalıdır.

servis spatula 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

servis spatula sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

61-SERVİS SPATULASI SLİKONLU

Silikon malzemeden imal edilmiştir.

Gıda ile teması uygun üründür

62-SERVİS KEPÇE SLİKONLU

Silikon malzemeden imal edilmiştir.

Gıda ile teması uygun üründür

Ahmet Şeraf BAĞCIÖĞÜ
Etüt ve Projeler Daire Başkanı

63-SERVİS KAŞIK SLİKONLI

Silikon malzemeden imal edilmiştir.
Gıda ile teması uygun üründür

64-SERVİS MAŞASI SLİKONLU

Silikon malzemeden imal edilmiştir.
Gıda ile teması uygun üründür

65-TEFLON TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 26 cm olacaktır.

66-TEFLON TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 28 cm olacaktır.

67-TEFLON TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 30 cm olacaktır.

68-TEFLON TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 32 cm olacaktır.

69-TEFLON TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 36 cm olacaktır.

70-WOK TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 26 cm olacaktır.

71 -WOK TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 28 cm olacaktır.

72-WOK TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 30 cm olacaktır.

73-WOK TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 32 cm olacaktır.

74-TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 24 cm olacaktır.

75-KREP TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 24 cm olacaktır.

76 -KREP TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 26 cm olacaktır.

77 -KREP TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 28 cm olacaktır.

78-KREP TAVA ALİMİNYUM

teflon kaplı alüminyum tava olacaktır
tek metal kulplu olacaktır.
tava ölçüsü 30 cm olacaktır.

79-MAYONEZ TENCERESİ

Paslanmaz Çelik olacaktır.
Alt Kısım oval olacaktır.
Mayonez Tenceresi 240x120 mm ölçülerinde olacaktır.

80 -MAYONEZ TENCERESİ

Paslanmaz Çelik olacaktır.
Alt Kısım oval olacaktır.
Mayonez Tenceresi 260x140 mm ölçülerinde olacaktır.

81-MAYONEZ TENCERESİ

Paslanmaz Çelik olacaktır.
Alt Kısım oval olacaktır.
Mayonez Tenceresi 300x170 mm ölçülerinde olacaktır.

82-MAYONEZ TENCERESİ

Paslanmaz Çelik olacaktır.
Alt Kısım oval olacaktır.
Mayonez Tenceresi 360x190 mm ölçülerinde olacaktır.

83-ALİMİNYUM DÜDÜKLÜ TENCERE

alüminyum olacaktır.
pres baskı olacaktır.
kapasite 25 litre olacaktır.
emniyet siboblu olacaktır.

84 -KASAP BIÇAK

doğrama bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.

Ahmet Şeref BALÇEÇİOĞLU
Etüt ve Proje Müdürü

ağız kısmı çelik olmalıdır.
kasap bıçak 1 no olmalıdır.

85 -KASAP BIÇAK

doğrama bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.
ağız kısmı çelik olmalıdır.
kasap bıçak 2 no olmalıdır.

86 -KASAP BIÇAK

doğrama bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.
ağız kısmı çelik olmalıdır.
kasap bıçak 3 no olmalıdır.

87 -KASAP BIÇAK

doğrama bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.
ağız kısmı çelik olmalıdır.
kasap bıçak 4 no olmalıdır.

88 -KASAP BIÇAK

doğrama bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.
ağız kısmı çelik olmalıdır.
kasap bıçak 5 no olmalıdır.

89 -ÇELİK SATIR

Çelik satır sap kısmı plastik olacaktır.
Ağız Kısmı 21 cm. olacaktır.
Ağız kısmı paslanmaz çelik olacaktır.

90 -MASAT ÇELİK OVAL

oval olacaktır
12inch olacaktır. plastik olacaktır.

91 -EKMEK KESME BIÇAĞI

ekmek bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.
ağız kısmı çelik olmalıdır.
ağız kısmı tırtıklı olmalıdır.

92 -SIYIRMA BIÇAĞI

siyırma bıçağı sap kısmı plastik olmalıdır.
ağız kısmı çelik olmalıdır.

93-ÇORBA BOTU için SERVİS KEPÇE

servis kepçesi 3 no olmalıdır.
servis kepçesi 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
servis kepçesi sap ile ağız birleşim yeri kaynaklı olmalı kaynak yeri parlatılmış olmalıdır.

94 -PORSELEN ÇORBA BOTU

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Çorba botu kapaklı olacaktır.

95 -PORSELEN KAYIK TABAK 34 CM.

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Mikrodalga fırın ve derin dondurucuya konabilir olacaktır.
Porselen Ebadi 34 (OtuzDört) cm olacaktır.

96 -PORSELEN SALATA TABAĞI KARE 17 CM.

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Mikrodalga fırın ve derin dondurucuya konabilir olacaktır.
Porselen Ebadi 17 (OnYedi) cm olacaktır.

97 -PORSELEN YEMEK TABAĞI 20 CM

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Mikrodalga fırın ve derin dondurucuya konabilir olacaktır.
Porselen Ebadi 20 (Yirmi) cm olacaktır.

98-PORSELEN JOKER KASE 12 CM

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Mikrodalga fırın ve derin dondurucuya konabilir olacaktır.
Porselen Ebadi 12 (Oniki) cm olacaktır.

99 -PORSELEN DÜZ TABAK SERVİS

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Mikrodalga fırın ve derin dondurucuya konabilir olacaktır.
Porselen Çapı 25 (YirmiBeş) cm olacaktır.

100 -PORSELEN DÜZ TABAK SERVİS

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Mikrodalga fırın ve derin dondurucuya konabilir olacaktır.
Porselen Çapı 28 (YirmiSekiz) cm olacaktır.

101-YEMEK BİÇAK

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Yemek bıçağında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Bıçaklar parlatılmış olacaktır.

102-YEMEK KAŞIK

Ahmet Şeref BAĞCIÖĞLU
Etik ve Proje Daire Başkanı

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Yemek kaşığında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Kaşıklar parlatılmış olacaktır.
Sap ucu et kalınlığı 3 mm±0,1 mm arasında olacaktır.

103 -YEMEK ÇATAL

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Yemek çatalında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Çatallar parlatılmış olacaktır.
Sap ucu et kalınlığı 3 mm±0,1 mm arasında olacaktır

104 -PORSELEN KAHVE FİNCANI TABAKLI

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Kahve Fincanı Tabaklı olacaktır.

105 -PORSELEN ÇAY FİNCANI TABAKLI

Porselen Tabak yapımında sertleştirilmiş darbeye dayanıklı içeriğinde cam alaşımlı mukavemetli madde bulunacaktır.
Yerli üretim olacaktır.
Porselenler 1400 C de pişirilecektir.
1.sınıf sert porselen olacaktır.
Çay Fincanı Tabaklı olacaktır.

106 -ÇAY KAŞIK

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Çay kaşığında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Kaşıklar parlatılmış olacaktır.
Sap ucu et kalınlığı 2 mm±0,1 mm arasında olacaktır

107 -TATLI BİÇAK

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Tatlı bıçağında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Bıçaklar parlatılmış olacaktır.

108 -TATLI KAŞIK

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Tatlı kaşığında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Kaşıklar parlatılmış olacaktır.
Sap ucu et kalınlığı 2,5 mm±0,1 mm arasında olacaktır

109 -TATLI ÇATAL

AISI 304 18/10 krom / nikel paslanmaz çelik olacaktır.
Tatlı çatalında pas, çatlak, leke, delik ve çapak bulunmayacaktır.
Çatallar parlatılmış olacaktır.
Sap ucu et kalınlığı 2,5 mm±0,1 mm arasında olacaktır

110 -TEL SÜZGEÇ PASLANMAZ ÇELİK

tel süzgeç büyük boy mutfak için olmalıdır.
tel süzgeç alt kısmında iki adet destekli olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
ölçüsü 24 cm olacaktır.

Ahmet Şeref BAĞÇİCİOĞLU
Eti ve Proje Daire Başkanı

111 -TEL SÜZGEÇ PASLANMAZ ÇELİK

tel süzgeç büyük boy mutfak için olmalıdır.
tel süzgeç alt kısmında iki adet destekli olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
ölçüsü 27 cm olacaktır.

112 -TEL SÜZGEÇ PASLANMAZ ÇELİK

tel süzgeç büyük boy mutfak için olmalıdır.
tel süzgeç alt kısmında iki adet destekli olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
ölçüsü 30 cm olacaktır.

113 - TEL SÜZGEÇ PASLANMAZ ÇELİK

tel süzgeç büyük boy mutfak için olmalıdır.
tel süzgeç alt kısmında iki adet destekli olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
ölçüsü 32 cm olacaktır.

114-TEL KEVGİR SIK PASLANMAZ ÇELİK

tel kevgir büyük boy mutfak için olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
sık telli olmalıdır
ölçüsü 24 cm olacaktır.

115 - TEL KEVGİR SIK PASLANMAZ ÇELİK

tel kevgir büyük boy mutfak için olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
sık telli olmalıdır
ölçüsü 27 cm olacaktır.

116 - TEL KEVGİR SIK PASLANMAZ ÇELİK

tel kevgir büyük boy mutfak için olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
sık telli olmalıdır
Ölçüsü 30 cm olacaktır.

117 - TEL KEVGİR SEYREK PASLANMAZ ÇELİK

tel kevgir büyük boy mutfak için olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
seyrek telli olmalıdır
ölçüsü 24 cm olacaktır.

118 - TEL KEVGİR SEYREK PASLANMAZ ÇELİK

tel kevgir büyük boy mutfak için olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
seyrek telli olmalıdır
ölçüsü 27 cm olacaktır.

119 - TEL KEVGİR SEYREK PASLANMAZ ÇELİK

tel kevgir büyük boy mutfak için olmalıdır.
304 kalite paslanmaz çelik olacaktır
seyrek telli olmalıdır
ölçüsü 30 cm olacaktır.

Ahmet Şeref BAHTECİOĞLU
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı

120- ÇİFT EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

İki Eviyeli Çalışma Tezgahı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

İki eviyeli çalışma Tezgahının üst tablası 1,5 mm 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir

İki eviyeli çalışma tezgahında iki adet 50*50*25 cm ölçülerinde 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik eviyeli imal edilecektir.

İki eviyeli çalışma tezgahı 250*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir

121- İKİLİ DUVAR RAFI

Duvar Rafının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemeden imal edilecektir.

Duvar Rafının tablaları 1,2 mm kalınlıkta 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

Duvar Rafının Raf bükümü 3 cm olarak imal edilecektir.

Duvar Rafı Çift sıralı imal edilecektir.

Duvar Rafı 120*30*30 cm ölçülerinde imal edilecektir

122- ÖN YIKAMA DUŞ BATARYASI armatürlü

Ön Yıkama Duş Bataryası Tezgaha monteli olacaktır.

Ön Yıkama Duş Bataryası normal batarya gibi kullanılmak üzere ara musluklu olacaktır.

Ön Yıkama Duş Bataryası sıcak ve soğuk su kullanımına uygun iki girişli olacaktır.

123-DAVLUMBAZLI KÖMÜRLÜ IZGARA

Davlumbazlı kömürlü ızgaranın davlumbaz kısmı 1mm kalınlığında 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

Davlumbazlı kömürlü ızgaranın davlumbaz kısmı demonte olarak imal edilecektir.

Davlumbazlı kömürlü ızgaranın iç kısımları ateş tuğlalı imal edilecektir.

Davlumbazlı kömürlü ızgara ateş tuğlası ve alt taban kısmı arası İzocam izolasyonlu imal edilecektir.

Davlumbazlı kömürlü ızgara nın dış kısmı paslanmaz çelik sac ile kaplanacaktır.

Davlumbazlı kömürlü ızgara 100*55*130 cm ölçülerinde imal edilecektir.

124-KUZİNE

Kuzine 120*70*85 ± 2 cm ölçülerinde olmalıdır.

Kuzinenin dış yüzeyi 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır.

Kuzinede emniyet tedbirleri ön planda tutulacak olup, herhangi bir sebepten gazın sönmesi durumunda gazı otomatik

Fırın bürülörünün ateşlenmesi manyetik çakmak vasıtası ile olmalıdır.

125-DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ filtresiz

Davlumbazın AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Tamamı 0,80 mm kalınlığında olacaktır.

Davlumbaz halat bağlantısı özel yüksek dayanımlı geçme kancalarıyla yapılacaktır..

Davlumbaz 130*90*50 cm ölçülerinde imal edilecektir.

126-DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI

Çalışma Tezgahının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.

Çalışma Tezgahının üst tablası 1,2 mm 304 kalite Cr-Ni paslanmaz sacdan imal edilecektir

Çalışma Tezgahının alt tabla ve ara rafı 1,2 mm kalınlığında imal edilecektir..

Çalışma Tezgahının dolap kısmı 0,8 mm kalınlıkta sac ile kaplanacak olup kapaklar kayıcı kapaklı imal edilecektir.

Çalışma tezgahı 200*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir.

127-DUVAR DOLABI

Duvar Dolabının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemeden imal edilecektir.

Duvar Dolabının tablaları 1 mm kalınlıkta 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

Duvar Dolabı bir adet ara rafı imal edilecektir.

Duvar Dolabının Ön Kısım kayıcı kapaklı imal edilecektir.

Duvar Dolabının etrafı ve kayıcı kapakları 0,80 mm kalınlığında 304 kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik Sacdan imal edilecektir.

Duvar Dolabı 200*40*60 cm ölçülerinde imal edilecektir

Ahmet Şeref BAĞÇECİOĞLU
Etüt ve Projeler Daire Başkanı

128-ISITMALI BANKET ARABASI CAM KAPAKLI

Tek cam kapılı ısıtılmalı banket arabası

Geniş depolama alanlı kabin pres baskılı devrilmeye karşı önlem alınmış kızaklar sayesinde GN 2/1 İstenildiğinde kolayca yerinden çıkartılabilen kızaklı konveksiyon sistem ısıtma ünitesi.

Cihazda kullanılan dijital termometre termostat ile 50-80 °C ısı aralığında kontrol edebilme ve ısıyı Banket arabası 91x82,6x113,2 ebadında ve 5 Adet Gn 2/1 Tepsi kapasiteli olmalıdır.

129-İKİLİ DUVAR RAFI

Duvar Rafının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemenen imal edilecektir.

Duvar Rafının tablaları 1,2 mm kalınlıkta 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

Duvar Rafının Raf bükümü 3 cm olarak imal edilecektir.

Duvar Rafı Çift sıralı imal edilecektir.

Duvar Rafı 178*30*30 cm ölçülerinde imal edilecektir

130- İSTİF RAFI dört adet düz tablalı

Malzeme rafının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemenen imal edilecektir.

Malzeme rafı dört adet düz tablalı imal edilecektir

Malzeme Rafı 175*60*154 cm ölçülerinde imal edilecektir

131-BARDAK SÜZME TABLASI

Bardak Süzme tablası paslanmaz Çelik malzemenen olacaktır.

Bardak süzme tablası üst kısmı delikli sac olacaktır.

Bardak süzme tablası 80*20*4 ebadında olacaktır.

132-DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ filtresiz

Davlumbazın AISI 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Tamamı 0,80 mm kalınlığında olacaktır.

Davlumbaz halat bağlantısı özel yüksek dayanımlı geçme kancalarıyla yapılacaktır..

Davlumbaz 140*90*50 cm ölçülerinde imal edilecektir.

133-ÇALIŞMA TEZGAHI blok çekmeceli

Çalışma Tezgahının Tamamı 304 Kalite Cr-Nİ Paslanmaz çelik malzemenen imal edilecektir.

Çalışma Tezgahında 1 adet 4 katlı blok çekmeceli olacaktır

Çalışma Tezgahının ayakları 40*40*1,2 mm ölçülerinde paslanmaz çelik kutu profilden ayarlanabilir rotol ayaklı imal edilecektir.

Çalışma tezgahı 140*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir

134-KÖMÜR ARABASI

Kömür arabasının tamamı 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik malzemenen imal edilecektir. Kömür arabası tek bölmeli imal edilecektir.

Kömür arabası 2 oynar ve 2 frenli olmak üzere toplam 4 tekerlekli imal edilecektir.

Kömür arabasının üst kısmı açma kulplu, ön kısmı da itme kulplu imal edilecektir.

Kömür arabası 40*50*50/70 cm ölçülerinde imal edilecektir.

135-ŞİŞ ARABASI

Kömür arabasının tamamı 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik malzemenen imal edilecektir.

Şiş arabası tek bölmeli imal edilecektir.

Şiş arabası 2 oynar ve 2 frenli olmak üzere toplam 4 tekerlekli imal edilecektir.

Şiş arabası kapaksız imal edilecektir.

Şiş arabası 40*50*50/70 cm ölçülerinde imal edilecektir.

136- DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI

Çalışma Tezgahının Tamamı 304 Kalite Cr-Nİ Paslanmaz çelik malzemenen imal edilecektir.

Çalışma Tezgahının üst tablası 1,2 mm 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz sacdan imal edilecektir

Çalışma Tezgahının alt tabla ve ara rafı 1,2 mm kalınlığında imal edilecektir..

Ahmet Şeref BAHÇEHOĞLU
Elüt ve Projeler Daire Başkanı

Çalışma Tezgahının dolap kısmı 0,8 mm kalınlıkta sac ile kaplanacak olup kapaklar kayıcı kapaklı imal edilecektir.
Çalışma tezgahı 110*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir

137-POLİETİLEN LEVHA

polietilen plastik 50x30x4 ebatlarında olmalıdır.
gıda ile temas eden madde ve malzemeleri uygun olmalıdır.
et kütüğü birinci kalite üründen olmalıdır.

138-İSTİF RAFI dört adet düz tablalı

Malzeme rafının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemeden imal edilecektir.
Malzeme rafı dört adet düz tablalı imal edilecektir
Malzeme Rafı 160*60*154 cm ölçülerinde imal edilecektir

139-YER SİFONU

Yer sifonu tamamen 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
Yer sifonu alttan ve yandan çıkışlı isteğe bağlı imal edilecektir. Yer sifonu çıkış boru çapı 50 lik veya 70 lik olarak isteğe bağlı imal edilecektir.
Yer sifonunun 4 kenarında tabana dengeli oturmayı sağlayacak denge ayar papuçlu imal edilecektir.
Yer sifonu Gider kısmında kokunun geri gelmemesi için emniyetli imal edilecektir.
Yer sifonu 95*30 cm ölçülerinde imal edilecektir.

140-ÇÖP KOVASI

Çöp Arabasının tamamı Tamamı 304 kalite, Cr-Nİ paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.
Çöp arabasının Gövde kısmı pres baskı 1.00 mm kalınlığında 304 kalite, Cr-Nİ paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.
Çöp Arabasının kapak kısmı pres baskı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik malzemeden sacdan imal edilecektir.
Çöp arabası 360° dönebilir 4 adet frensiz tekerlekli imal edilecektir.
Çöp Arabası Q 40x50 cm ölçülerinde imal edilecektir.

141-SERVİS ARABASI havuzlu

Servis Arabası nın Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.
Servis arabası alt tabla üst taba havuzlu olacaktır.
Servis arabası 2 oynar, 2 frenli toplam 4 adet tekerlekli imal edilecektir.
Servis arabasının her iki yanda da itme veya çekme kulplu imal edilecektir.
Servis arabası 80*60*85 cm ölçülerinde imal edilecektir.

142-SERVİS ARABASI

Servis Arabası nın Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.
Servis arabası alt tabla üst taba indirimli olacaktır.
Servis arabası 2 oynar, 2 frenli toplam 4 adet tekerlekli imal edilecektir.
Servis arabasının her iki yanda da itme veya çekme kulplu imal edilecektir.
Servis arabası 80*60*85 cm ölçülerinde imal edilecektir.

143-TABAK TAŞIMA ARABASI

Tabak Taşıma Arabası Paslanmaz Çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Tabak Taşıma Arabası 4 Adet tekerli olmalıdır.
Tabak taşıma Arabasında 2 adet seyyar orta bölme olmalıdır.
Tabak taşıma arabası 98x50x78 ebatlarında olmalıdır.

144-İSTİF RAFI iki adet düz tablalı, buz makina hazneli

Malzeme rafının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemeden imal edilecektir.
Malzeme rafı iki adet düz tablalı imal edilecektir
Malzeme rafı alt kısmına Buz Makinası girecek şekilde boş olmalıdır.
Malzeme Rafı 80*50*154 cm ölçülerinde imal edilecektir

Ahmet Şerehançioğlu
Etil ve Projeler Daire Başkanı

145-İSTİF RAFI

Malzeme rafının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemedan imal edilecektir.

2. Malzeme rafı dört adet düz tablalı imal edilecektir

3. Malzeme Rafı 120*50*154 cm ölçülerinde imal edilecektir

146- ORTA TİP DAVLUMBAZ

Davlumbazın AISI 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik saçtan üretilmiştir. Tamamı 0,80 mm kalınlığında olacaktır.

Davlumbaz halat bağlantısı özel yüksek dayanımlı geçme kancalarıyla yapılacaktır..

Davlumbaz 180*80*50 cm ölçülerinde imal edilecektir.

147-TEPSİ KAYDIRMA STANDI

Tepsi sürme Bandı Paslanmaz Çelik Boruda imal edilecektir.

Tepsi Sürme Bandı 3 sıralı olacaktır.

Tepsi Sürme Bandı gerekli yerlere askı aparatı olacaktır.

Tepsi Sürme Bandı 291x30 ebadında olacaktır.

148-KÜVET ÜNİTESİ

Küver ünitesinin tamamı 304 Kalite Paslanmaz Çelik Cr-Nİ malzemedan imal edilecektir.

Küver ünitesinde Çatal kaşık için 3 adet GN ¼ 100 Küvetli imal edilecektir..

Küver Ünitesi Ekmek haznesi için 1 ADET 48X48 Kapaklı küvetli imal edilecektir.

Küver Ünitesi 70*70*85/135 cm ölçülerinde imal edilecektir

149-SIYIRMA HUNİLİ ÇALIŞMA TEZGAHI

Bulaşık sıyırma tezgahı 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik malzemedan imal edilecektir

Bulaşık sıyırma tezgahının üst tablası 1,2 mm 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik malzemedan imal edilecektir

Bulaşık sıyırma tezgahının üç tarafı 0,80 mm kalınlıkta 304 kalite paslanmaz çelik sac ile kapalı olacaktır

Bulaşık sıyırma tezgahının üst tablası bulaşığın yere akmaması için indirimli olarak imal edilecektir

Bulaşık sıyırma tezgahı 140*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir.

150-ÖN YIKAMA DUŞ BATARYASI armatürlü

Sprey Ünitesi Tezgaha montaja uygun olacaktır.

Sprey ünitesi Aramsluklu olacaktır.

Sprey ünitesinin üst kısmındaki fıskiye basınçlı su akıtma özellikli olacaktır.

Sprey ünitesinin sprej kısmı basınçlı su için mandallı olacaktır.

Sprey ünitesinin üst hortumunu muhafaza eden çelik yay sistemli olacaktır.

Sprey ünitesinin üst kısmı duvara destekli montaja uygun olacaktır.

151-TEK EVİYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI 160X70X85

Tek Eviyeli Çalışma Tezgahı 304 Kalite Cr-Nİ Paslanmaz çelik malzemedan imal edilecektir.

Tek eviyeli çalışma Tezgahının üst tablası 1,5 mm 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik malzemedan imal edilecektir

Tek eviyeli çalışma tezgahının ayakları 40*40*1,2 mm 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik kutu profilden ve

ayarlanabilir rotil ayaklı imal edilecektir

Tek eviyeli çalışma tezgahında bir adet 50*50*25 cm ölçülerinde 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik eviye kullanılacaktır

Tek eviyeli çalışma tezgahı 160*70*85 cm ölçülerinde imal edilecektir

152-DUVAR DOLABI

Duvar Dolabının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz malzemedan imal edilecektir.

Duvar Dolabının tablaları 1 mm kalınlıkta 304 kalite Cr-Nİ paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

Duvar Dolabı bir adet ara raflı imal edilecektir.

Duvar Dolabının Ön Kısmı kayıcı kapaklı imal edilecektir.

5 Duvar Dolabı 900*40*60 cm ölçülerinde imal edilecektir

153-HAMUR HAZIRLIK TEZGAHI

Ahmet Şeref BAĞÇECİOĞLU
Etüt ve Projeler Daire Başkanı

304 kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. Üst tabla kısmı mermer olacaktır
140*80*85cm ölçülerinde olacaktır.

154-DUVAR DOLABI

304 paslanmaz kromdan imal edilecek
90*40*60CM ebatlarında olacak

155- İSTİF RAFI

Düz tablalı ve 4 sıralı olmalıdır
304 kalite paslanmaz sacdan imal olmalıdır. 100*40*154cm ölçülerinde olmalıdır

156-YER IZGARASI

paslanmaz çelik sacdan imal olacak
yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme eğimli yapıda olacak tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak
olacak
sıdırmaz yapıda olacak
bağlantı kulak sacları mevcut olacak
sifon tesissatın koku gelmesini önleyici olacak ölçüler 50*30cm olacak

157-İSTİF RAFI

Düz tablalı ve 4 sıralı olmalıdır
304 kalite paslanmaz sacdan imal olmalıdır. 200*50*154cm ölçülerinde olmalıdır

158-İSTİF RAFI

Düz tablalı ve 4 sıralı olmalıdır
304 kalite paslanmaz sacdan imal olmalıdır. 155*50*154cm ölçülerinde olmalıdır

159-İSTİF RAFI

Düz tablalı ve 4 sıralı olmalıdır
304 kalite paslanmaz sacdan imal olmalıdır. 110*45*120cm ölçülerinde olmalıdır

160-İSTİF RAFI

Düz tablalı ve 4 sıralı olmalıdır
304 kalite paslanmaz sacdan imal olmalıdır. 140*45*154cm ölçülerinde olmalıdır

161- L TİP SOĞUK HAVA DEPOSU

Panel tipi olacak
0-+5 derece olacak
Panel kalınlığı 8 cm olacak
Depo I tipi olacak
Hazır soğuk oda kapısı olacak
3 Hp Ekovat, 45cm Fan, 4500 Kcalori Soğutucu, Soğutucu Fanı 2*40 cm., Defrost Tertibatlı 340*247*250cm
ölçülerinde olacak

162-DOLAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI alt tabla, ara rafı, çarpma kapılı

Çalışma Tezgahının Tamamı 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
Çalışma Tezgahının üst tablası 1,2 mm 304 kalite Cr-Ni paslanmaz sacdan imal edilecektir
Çalışma Tezgahının alt tabla ve ara rafı 1,2 mm kalınlığında imal edilecektir..
Çalışma Tezgahının dolap kısmı 0,8 mm kalınlıkta sac ile kaplanacak olup kapaklar kayıcı kapaklı imal edilecektir.
Çalışma Tezgahının ön tarafı gerektiğinde katlanabilir mekanizmalı tepsi kaydırma standlı imal edilecektir
Çalışma Tezgahının ayakları 40*40*1,2 mm ölçülerinde paslanmaz çelik kutu profilden ayarlanabilir rotül ayaklı imal
edilecektir

163-BENMARİ 160x70x85/135

Benmarie (Servis Bankosu) 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

Ahmet Şeref BAHARCIÖĞÜ
Etüt ve Proje Lideri

Sac Kalınlıkları:

- 2.1- Dış kaplama 0,80 mm 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik sac,
 - 2.2- Sıcak su havuzu 1,20 mm 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik sac,
 - 2.3- Üst tabla 1,50 mm 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik sac,
 - 2.4- Servis bankosu üzerindeki rüzgarlık 0,80 mm 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik sac
- Benmariede kullanılan yemek servis küvetleri 304 kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelikden imal edilmiş press baskı küvet kullanılacaktır.
- Sıcak su havuzu elektrikli ısıtıcı ile ısıtılacaktır.
- Sıcak su havuzu argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen gizlenilmiş, ek yerleri izleri belli olmayacak şekilde keçe ile temizliği yapılacaktır.

164-ÇALIŞMA TEZGAHI

304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır 160*60*85cm ölçülerinde olacaktır.

165-İKİLİ DUVAR RAFI

304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır 85*30*30CM ölçülerinde olacaktır.

166-TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

304 kalite paslanmaz sacdan imal olacak Tek evyeli olacak

Evyel ölçüsü 40*40cm olacak

Blok çekmeceli, çöp hazneli olacak Çöp hazne yeri çarpma kapılı olacak

Kalan kısım nötr olacak şekilde imal edilecek 208*60*85CM ölçülerinde olacak

167-UN ŞEKER ARABASI PLASTİK

Un şeker arabası Gıdaya uygun plastik malzemeden olacaktır

Un şeker arabasının üst kısmında polikarbon 1 sabit 1 hareketli kapaklı olacaktır Un şeker arabası 2 sabit 2 adet sarhoş tekerlekli olacaktır

Un şeker arabası 100 litre kapasiteli olacaktır

Un şeker arabası 73*42*72 cm ölçülerinde olacaktır

168-YER IZGARASI

paslanmaz çelik sacdan imal olacak

yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme eğimli yapıda olacak tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak olacak

sırdırmaz yapıda olacak

bağlantı kulak sacları mevcut olacak

sifon tesissatın koku gelmesini önleyici olacak ölçüler 50*30cm olacak

170-ÇÖP KOVASI

Çöp arabasının tamamı tamamı 304 kalite, cr-ni paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.

ÇÖP arabasının gövde kısmı pres baskı 1.00 mm kalınlığında 304 kalite, cr-ni paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir. ÇÖP arabasının kapak kısmı pres baskı 304 kalite cr-ni paslanmaz çelik malzemeden sacdan imal edilecektir.

ÇÖP arabası 360° dönebilir 4 adet frensiz tekerlekli imal edilecektir. ÇÖP arabası 40x50 cm ölçülerinde imal edilecektir.

172-YER IZGARASI

paslanmaz çelik sacdan imal olacak

yer ızgarası tava kanal sacı sifonun olduğu bölüme eğimli yapıda olacak tüm katlama ve ek yerleri argon kaynak olacak

sırdırmaz yapıda olacak

bağlantı kulak sacları mevcut olacak

sifon tesissatın koku gelmesini önleyici olacak ölçüler 95*30cm olacak

Ahmet Şeref B. ÇETİNGÖZ
Eğit ve Proje Müdürü

173-TEPSİ TAŞIMA ARABASI

Tepsi Taşıma arabasının Tamamı 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik malzemeden imal edilecektir.
Tepsi taşıma arabasının iskelet kısmı 30*30*1,2 mm 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik kutu profilden imal edilecektir.
Tepsi Taşıma arabasının Ray kısmı 1,20 mm kalınlığında 304 Kalite Cr-Ni Paslanmaz çelik sacdan imal edilecektir.
Tepsi Taşıma arabası Çarpmalara karşı darbe önleyici 4 adet lastik tamponlu imal edilecektir Tepsi taşıma arabası
İkisi frenli, ikisi frensiz, 360° dönebilir 4 adet tekerlekli imal edilecektir Tepsi taşıma arabası 60*70*160 cm
ölçülerinde imal edilecektir.

174-FIRIN ALTI TEZGAHI

304 kalite paslanmaz sacdan imal olacaktır. 107*97*65cm ölçülerinde olacaktır.

175-DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ FİLİTRESİZ

Davlumbazın AISI 304 kalite Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir. Tamamı 0,80 mm kalınlığındadır.
Sac kenarları birbirine bindirmeli olarak punta kaynağı ile hava kaçışını önleyecek, baca basıncını düşürmeyecek
şekilde birleştirilmiştir. Davlumbazın tavana montajı çelik dubellerle ve üzeri plastik kaplı çelik askı halatlarıyla
yapılacaktır.
Davlumbaz halat bağlantısı özel yüksek dayanımlı geçme kancalarıyla yapılacaktır..
Davlumbaz 300*135*50 cm ölçülerinde imal edilecektir.

176-TAVA KOYMA RAFI

30*30 profil iskeletli olmalıdır 10mm mil atkılı olmalıdır 800*35*40cm ölçülerinde olmalıdır

177-ORTA TİP DAVLUMBAZ FİLİTRESİZ

304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmelidir. 740*200*50cm ebatlarında olmalıdır
Filitresiz ve orta tip olmalıdır

178-SET ALTI DOLAPLI TEZGAH

304 kalite paslanmaz sacdan imal edilmiş olmalıdır Alt tabla ve çarpma kapılı olmalıdır
Etrafı kapalı dolap gibi olmalıdır 80*65*57cm ölçülerinde olmalıdır

179-ARA TEZGAH

304 kalite paslanmaz sacdan imal edilmiş olmalıdır Nötr ve üzeri düz olmalıdır

180-TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

304 kalite paslanmaz sacdan imal olacak Tek evyeli olacak
Evye ölçüsü 40*40cm olacak
Blok çekmeceli, çöp hazneli olacak Çöp hazne yeri çarpma kapılı olacak
Kalan kısım nötr olacak şekilde imal edilecek 170*60*85cm ölçülerinde olacaktır.

Ahmet Şerif BAĞCIÖZÜ
Etüt ve Proje Daire Başkanı