

PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

1.ÇİM BİÇME MOTORU

- MOTOR TİPİ SİLİNDİRLİ :4 ZAMANLI HAVA SOĞUTMALI TEK MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ
- HP (4.1 KW-3600 RPM) :5.4-5,6 ARALIĞINDA
- YAKIT KAPASİTESİ (LT) :1-1,5
- YAĞ KAPASİTESİ (LT) :0,60-0.70 ARALIĞINDA
- YAKIT :KURŞUNSUZ BENZİN
- KULLANIM ŞEKLİ :KENDİNDEN YÜRÜR
- KESİM GENİŞLİĞİ MAX(CM) :53
- KESİM YÜKSEKLİĞİ :20MM-65MM 5 KADEMELİ TEK KOLDAN OLACAKTIR.
- ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ :İPLİ veya MARŞLI
- ÇİM SEPETİ HACMİ (LT) :58
- BOYUTLARI (UXGXY) (MM) :990*590*500
- BOŞ AĞIRLIK MAX. :37 kg
- OTOMATİK DEKOMPRESYON VE ACİL DURDURMA SİSTEMİ OLACAKTIR.
- ÇELİK GÖVDE OLACAKTIR.
- KOLDAN AYARLANABİLİR GAZ OLACAKTIR.
- BİLYALI TEKERLEKLER OLACAKTIR.
- MAKİNALARIN MONTAJI FİRMAYA AİTTİR.

2.ÇİM TRAKTÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- MAX.GÜÇ/NOMİNAL GÜÇ : 24-26 HP(18 KW/20-22 HP (16-17 KW)
- YAKIT TANKI : 8-9 LT ARALIĞINDA
- SİLİNDİR HACMİ: 680-690 CM³ ARALIĞINDA
- ÇALIŞTIRMA: ELEKTRİK MARŞLI
- EMNİYET CİHAZI: MOTOR DURDURMA –ÇOK NOKTALI EMNİYET SİSTEMİ
- ŞANZİMAN TİPİ: HİDROSTATİK
- KESME YÜKSEKLİĞİ: 9 CM
- MİNİMUM KESME YÜKSEKLİĞİ EN AZ: 3,00 CM
- KESME YÜKSEKLİKLERİ : 7 CM
- BIÇAK KAVRAMASI: ELEKTROMANYETİK
- BIÇAK SAYISI: 2(SENKRONİZE)
- KESME GENİŞLİĞİ: 120 İLE 125 CM ARASI
- TORBA KAPASİTESİ MİNİMUM: 350 LT
- TORBANIN BOŞALTILMASI: MANUEL
- ÇALIŞMA KAPASİTESİ: 6.500 M²/S-KESİLECEK ALANA GÖRE
- YAYMA: STANDART
- KOLTUK TİPİ: AMORTİSÖRLÜ YAY-KONFOR TİP
- FARLAR: LED-OTOMATİK (IŞIĞA DUYARLI)
- KONTROL PANELİ: LED AYDINLATMALI 8 GÖSTERGE
- ŞASİ/FRENLER : ÇELİK /DİSK
- TAMPON: ÖN /ARKA STANDART-ÖN TAMPONDA KORUYUCU PLAKA

 

- **YÜKSEKLİK:** 120-125 CM ARALIĞINDA
- **UZUNLUK :** 240-245 CM ARALIĞINDA
- **GENİŞLİK:** 125-130 CM ARALIĞINDA
- **AĞIRLIK:** 260-265 KG ARASI
- **GARANTİ KOŞULLARI:** 2 YIL ÜRETİCİ GARANTİLİ 4 YIL PARÇA GARANTİLİ VE BOYA GARANTİLİ OLMALIDIR. NAKLİYE FİRMAYA AİTTİR.

3.SIRT TIRPANI (SIRT MODEL) TEKNİK ÖZELLİKLER

- SİLİNDİR HACMİ :50-52 CC
- GÜÇ :2.15-2,20 KW
- ATEŞLEME SİSTEMİ :ELEKTRONİK
- ŞAFT MİLİ :28 MM
- AĞIRLIK (MOTOR) :12 KG
- MODEL :SIRT TİP ASKI APARATLARI DAHİL

4.HIZAR MOTORU

- MOTOR TİPİ : BENZİNLİ
- SİLİNDİR HACMİ : 30 cm³
- DİŞLİ SAYISI : 27
- PALA UZUNLUĞU : 40 CM
- GÜÇ : 1.5 KW

5. YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİ

- SİLİNDİR HACMİ 64-65 CM³ OLMALIDIR.
- ÜFLEME GÜCÜ 35NEWTON OLMALIDIR.
- 4-MİX MOTOR OLMALIDIR.
- AĞIRLIĞI EN FAZLA 11 KG OLMALIDIR.
- ANTI-VİBRASYON SİSTEMİ OLMALIDIR.
- HAVA ÇIKIŞI 1500-1600M³/S OLMALIDIR
- HAVA HIZI 70-75 M/S OLMALIDIR.
- MAKSİMUM HAVA ÇIKIŞI 1860M³/S OLMALIDIR.
- MAKSİMUM HAVA HIZI 88/S OLMALIDIR.
- GÜRÜLTÜ SEVİYESİ 110DB(A) FAZLA OLMAMALIDIR.
- TSE SATANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- 2 YIL GARANTİLİ , 4 YILDA PARÇA TEYMİNİ GARANTİSİ VERİLMELİDİR.
- İDARENİN ONAYI ALINARAK MALZEME TESLİM EDİLECEKTİR



6.UZUN DAL BUDAMA HIZARI

- Silindir hacmi 25,4 cm³
- Motor gücü 1 kW
- Ağırlık 7 kg
- Testere zinciri diş 1,1 mm ¼ P 32 diş
- Testere zinciri tip Picco Micromi
- Nominal pala uzunluğu 30 cm



NOT:

MAL TESLİM VE KABULÜNE KADAR OLABİLECEK HER TÜRLÜ HASAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.

İDARE TARAFINDAN ONAY VERİLMEYEN HİÇBİR MALZEME KABUL EDİLMEYECEKTİR.

ÜRÜNLER EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.

BU ŞARTNAMEDE BULUNAN VEYA BULUNMAYAN HUSUSLAR İÇİN İŞİN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TSE, CE VEYA BENZERİ BELGELER İDAREYE ÜRÜNLER İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.

ÜRÜNLER EN AZ 5 YIL YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİLİ OLACAKTIR.

TESLİMAT: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSUDUR.

Yavuz PARİS
Ziraat Mühendisi

Yusuf DELİHAN
Elektrik Teknisyeni