

## KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

### PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

#### 01.CAM SİL (TABANCALI)

- ÜSTÜN KİR VE YAĞ ÇÖZME ÖZELLİĞİ İLE CAM YÜZEYLER, KRİSTAL, METAL, PLASTİK, BÜRO MALZEMELERİ GİBİ YIKANABİLİR YÜZEYLERİ TEMİZLEME VE PARLATMA ÖZELLİKLİ OLMALIDIR.
- **500 ML'LIK**(±300 GR)ŞİŞELERDE OLMALIDIR
- İHALE KONUSU SATIN ALINACAK MALZEMELER ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ, 14001-2004 ULUSAL ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ STANDARDI BELGESİ, 18001-2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, 22005-2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE BELGESİ SİSTEMLERİNE UYGUN OLARAK İNCİ KALİTEDE ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR,
- İÇERİĞİNDE;
  1. SODIUM LAURETH SULFATE %0.1-1
  2. LAURYL METHYL POYLGLYCOL %0.5-1
  3. ETHER 4 EO 5 PO
  4. ALCOHOL %1-5 BULUNMALIDIR.
- BERRAK, SUDA ÇÖZÜNÜR, MAVİ, PH Sİ 6,0-8,0, SPESİFİK AĞIRLIĞI (SU=1)1,0±0,1 OLMALIDIR,
- ÜRÜN SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRETİM İZİNİNE SAHİP OLMALIDIR,
- ÜRÜNÜN KULLANICILAR İÇİN HAZIRLANMIŞ GENEL BİLGİ FORMU OLMALIDIR,
- ÜRÜNLER TSE Lİ OLMALIDIR.

#### 02.ODA PARFÜRÜ(NUMUNEYE UYGUN)

- ÜRÜN 5 KG'LIK AMBALAJLARDA OLMALIDIR
- YOĞUNLUK ASGARİ 0,85 (+-0,05) g/ml,
- GÖRÜNÜMÜ SIVI/BERRAK,
- KOKUSU KALICI VE RAHATLATICI OLMALIDIR,
- İnsan sağlığına özellikle ( Astım, Bronşit vb ) hastalarına zarar vermemelidir,
- Orijinal ambalajlarda ve TSE li olmalıdır,
- Kokunu idare tarafından belirlenecektir.

#### 03.ÇAMAŞIR SUYU

- LEKE SÖKÜCÜ VE AĞARTICI OLARAK KULLANILABİLMELİ, DEZENFEKTAN ÖZELLİĞİ OLMALI VE GENEL TEMİZLİKTE HİJYENİK TEMİZLİK SAĞLAMALIDIR.
- EN AZ %5 KLOR BAZLI AĞARTICI İÇERMELİDİR.
- 5 LT'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.
- KORUYUCU İÇERMELİDİR.
- ESANS VE DEİYONİZE SU BULUNMALIDIR.
- ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.
- ÜRÜNÜN TSE VE İSO 9001 BELGELERİ BULUNMALIDIR.
- ÜRÜNÜN MSDS RAPORLARI OLMALIDIR.
- ÜRETİCİ FİRMANIN SAĞLIK BAKANLIĞI İZİNİ VE GÜMRÜK TİCARET BAKANLIĞI İZİNİ BULUNMALIDIR.
- BİRİM AMBALAJLARININ KAPAĞINDA İLK DEFA AÇILIR, OLDUĞUNU GÖSTEREN KAPAK KİLİDİ OLMALIDIR.

#### 04.ÇEKPAS 55 CM (METAL AĞZI KALIN SAPSIZ)

- YÜZEYLERDEN ISLAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILABİLMELİDİR.
- METAL GÖVDELİ OLMALI VE PASLANMAMALIDIR.
- YER ÇEK ÇİFT LASTİKTEN OLUŞMALIDIR.
- ÜRÜN YAKLAŞIK 60 CM BOYUTUNDA OLMALIDIR.

FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR

#### 05. ÇEKPAS 24 CM LİK

- YÜZEYLERDEN ISLAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILABİLMELİDİR.
- METAL GÖVDELİ OLMALI VE PASLANMAMALIDIR.
- YER ÇEK ÇİFT LASTİKTEN OLUŞMALIDIR.
- ÇEK PAS 24 CM LİK SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

#### 06. ÇEKPAS 40 CM LİK

- YÜZEYLERDEN ISLAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILABİLMELİDİR.
- METAL GÖVDELİ OLMALI VE PASLANMAMALIDIR.
- YER ÇEK ÇİFT LASTİKTEN OLUŞMALIDIR.
- ÇEK PAS 40CM LİK SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR.

#### 07.ÇEKPAS 55 CM

- YÜZEYLERDEN ISLAKLIĞIN GİDERİLMESİ İÇİN KULLANILABİLMELİDİR.
- METAL GÖVDELİ OLMALI VE PASLANMAMALIDIR.
- YER ÇEK ÇİFT LASTİKTEN OLUŞMALIDIR.
- ÜRÜN YAKLAŞIK 55 CM BOYUTUNDA OLMALIDIR.
- SİYAH LASTİK UÇLU OLMALIDIR.
- FİRMA NUMUNE ÜRÜN SUNARAK TEKNİK PERSONELE ONAYLATACAKTIR..

#### 08.ÇİFT KOVALI PASPAS ARABASI

- İKİ KOVALI OLMALI VE KOVALAR AYRI AYRI RENKTE OLMALIDIR.
- KOVALAR 20'ŞER LİTRE OLMALIDIR.
- KOVA TABANINDA KOLAY BOŞALTMAK İÇİN GİRİNTİ OLMALIDIR.
- KOVALARIN ET KALINLIĞI EN AZ 1.5 MM OLMALIDIR.
- KOVALAR KIRILMAZ SAĞLAM PLASTİKTEN OLMALIDIR.
- METAL YERLERİ PASLANMAZ ÇELİKTEN VERİMLİ PASPAS YAPISI SIKMA KOLU VE MİLİ PASLANMAZ METAL MALZEMEDEN OLMALIDIR.
- SIKMA MEKANİZMASI DAYANIKLI ABS PLASTİK MALZEMEDEN OLMALIDIR.
- BİLYELİ 75 MM ÇAPINDA 360 DERECE DÖNEBİLEN 4 ADET TEKER OLMALIDIR.
- TEKERLER ZEMİNE TEMAS YÜZEYİ SES ÇIKARMAMASI İÇİN ESNEK MALZEMEYLE KAPLANMALI
- KULLANIMI KOLAY APARATLARI ÇEVRE DOSTU MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP TAŞIMAYA VE ÇARPMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.
- GÖNDERİLECEK ÜRÜNÜN YANINDA 20 ADET YEDEK DAYANIKLI PLASTİK MALZEMEDEN SAĞLIĞA VE ÇEVREYE ZARAR VERMEYEN MADDEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
- KOVALAR 10 ADET MAVİ 10 ADET KIRMIZI OLMALIDIR.
- ÜRÜN TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- GÖNDERİLEN YEDEK KOVALAR PASPAS ARABASINA UYUMLU OLMALIDIR.

#### 09.DISPANSER HAVLU (Z TİPİ HAVLU )

- HAVLU EN AZ%80 SELÜLOZDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,
- EMİCİ ÖZELLİĞİ YÜKSEK OLMALIDIR,
- ÇİFT KATLI VE SUYA DAYANIKLI OLMALIDIR,
- YAPRAKLAR Z BİÇİMİNDE KATLI BİR ŞEKİLDE PAKETTE OLMALIDIR,
- ORJİNAL AMBALAJINDA, HER PAKETTE ASGARİ **200 YAPRAK** OLMALIDIR,
- YAPRAK EBADI ASGARİ 24 CM ±%5 X 24 CM ±%5 OLMALIDIR,
- KAĞIT GRAMAJI ASGARİ 17 G/M<sup>2</sup> OLMALIDIR,
- ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.

#### 10.ENDÜSTRİYEL FARAŞ

- NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.
- ÜRÜN KOLAY KIRILMAYAN DAYANIKLI SERT PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,
- DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.
- FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALIDIR,
- SAP KISMI ÖZEL ALAŞIMLI,DARBEME DAYANIKLI ALÜMİNYUM MALZEME OLMALIDIR.
- ÜRÜN EBATLARI: 23\*38\*28 CM OLMALIDIR.
- ÜRÜN ORJİNAL MALZEMEDEN OLMALIDIR.
- İDARENİN VERDİĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.

#### 11.FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU

- GENİŞLİĞİ 21CM OLMALIDIR.
- ÇİFT KATLI OLMALIDIR.
- % 100 SELÜLÖZ DEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 1 RULO AĞIRLIĞININ MİNİMUM 670 GR OLMALIDIR.
- KOLİ İÇİNDE EN AZ 6 ADET OLMALIDIR.
- HAVLU PEÇETE YÜKSEK VE HIZLI EMİŞ GÜCÜNE SAHİP OLMALIDIR.
- DÜŞÜK LİFLENME ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- HAVLU PEÇETE ISLAK MUKAVEMET ÖZELLİĞİ GÖSTERMELİ.
- HAVLU PEÇETE STERİLİZASYONA UYGUN OLMALIDIR.
- HAVLU PEÇETE YUMUŞAK DOKUYA SAHİP OLMALIDIR.
- HAVLU PEÇETE KOLİ İÇİNDE OLMALIDIR.
- NUMUNE DENENDİKTEN SONRA ALIM YAPILACAKTIR.

#### 12.GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

- PH: 7,00 OLMALIDIR.
- GENEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ 5 LT'LIK PLASTİK AMBALAJLARDA,
- TOKSİT VE ZARARLI UÇUCU MADDE İÇERMEMELİDİR VE HOŞ KOKULU,
- ÜRÜNÜN KULLANILAN MALZEMELER ÜZERİNDE AŞINDIRICI, MATLAŞTIRICI, ETKİSİ,
- ÜRÜN HER TÜRLÜ YÜZEY TEMİZLİĞİNDE (YER, DUVAR, MASA, HER TÜRLÜ CİHAZ) KULLANILABİLİR ÖZELLİKTE,
- ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FIRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER,
- ÜRÜN TSE BELGELİ OLMALIDIR.

**Yasin KAYA**  
Peyzaj Teknikeri

**Gül Melek YAYMACI**  
Hobi Bahçeleri Bakım Şefi

- ORİJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER,
- ÜRÜN TSE BELGELİ OLMALIDIR.

### 13.İP PASPAS(MAVİ)

- NAYLON KARIŞIMI OLMAYAN, YOĞUN PAMUK DOKULU OLACAKTIR.
- ASGARİ %70 PAMUK, %30 POLYESTER OLMALIDIR.
- ASGARİ 375 GR OLMALIDIR.

### 14.İP PASPAS APARATI

- UZUNLUK 17 CM OLMALIDIR.
- HAMMADDESİ ORJİNAL PLASTİKTEN OLMALIDIR.
- İDARENİN VERDİĞİ NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.

### 15.KALIP SABUN

- YOĞUNLUĞU: 1.05(+/- 0.05),PH DEĞERİ 5-7 ARASINDA OLMALI VE GLİSERİN İÇERMELİDİR.
- KALIP HALİNDE OLMALIDIR.
- HER KALIP EN FAZLA 50 GRAM OLMALIDIR.
- PARFÜM İÇERMELİ, KULLANIMDA HOŞ BİR KOKU OLMALIDIR.
- KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR.
- CİLDİ KURUTMAMALI, TAHRİŞ ETMEMELİ, İRRİTASYON VE ALERJİ YAPMAMALIDIR.
- İSO 9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.

### 16.ÇİÇEK PARLATICI SPREY (NUMUNEYE UYGUN OLACAKTIR.)

### 17.LAVABO (TUVALET) FIRÇASI

- YUVARLAK OLMALI, TÜM TUVALET, KLOZET VE REZERVUAR TEMİZLİĞİNDE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- KILLARI SERT PLASTİK OLMALIDIR.
- PLASTİK ALT MUHAFAZALI OLMALIDIR.
- DAYANIKLI SERT PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- BAŞLIĞI SABİT OLMALIDIR.
- ORİJİNAL AMBALAJI/ETİKETİ ÜZERİNDE TSEK/TSE VEYA ISO KALİTE GÜVENCE İŞARETİ BASILI OLMALIDIR.
- DEPOLANDIĞINDA EN AZ 1 (BİR) YIL HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMASIZIN TESLİMAT ANINDAKİ ÖZELLİKLERİNİ KORUYACAK ŞEKİLDE OLMALIDIR.

### 18.MAŞRAPA

- KULPLU, PLASTİK, HACİM EN AZ 1,5 LT LİK OLMALIDIR.
- YUMUŞAK PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLUP; KATKI MADDESİ İÇERMEMELİDİR.
- SAP UZUNLUĞU EN AZ 9 CM OLUP AĞZI GENİŞ OLMALIDIR.

**Yasin KAYA**  
**Peyzaj Teknikeri**

#### 19.OFİS FARAŞ TAKIMI (AYAKLI FARAŞLI SÜPÜRGE)

- ÜRÜN KOLAY KIRILMAYAN SERT PLASTİKTE İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR,
- SAPLI FARAŞ VE SÜPÜRGESİNİN SAP UZUNLUĞU ASGARİ 90±5 CM OLMALIDIR,
- FARAŞIN AĞIZ YAPISI İNCE TOZLARI KOLAY ALABİLECEK YAPIDA OLMALIDIR,
- EVDE BÜRODA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR,
- ISO-9001-2008 KALİTE SİSTEM YÖNETİMİ BELGESİ OLMALIDIR.

#### 20.OTO FIRÇA SAPSIZ(NUMUNEYE UYGUN)

- TSE BELGELİ OLMALIDIR
- SAP TAKILAN PLASTİK PARÇAÖNÜNDE BAHÇE HORTUMU GİRİŞİ OLMALIDIR.
- FIRÇA KILLARI EN AZ 20 CM OLMALIDIR.
- FIRÇANIN GÖVDESİ PLASTİKTE ÜRETİLMİŞ OLUP UÇ KISMI SERT PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- KIL FIRÇA ÇABUK DEFORME OLMAMALIDIR.

#### 21.SAPLI SAMAN SÜPÜRGE(NUMUNEYE UYGUN)

- TSE-TSEK BELGELİ OLMALIDIR
- SÜPÜRGE OTUNDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- SÜPÜRGENİN AĞIRLIĞI 750 GR OLMALIDIR.
- BOYU 60 CM OLMALIDIR.
- SÜPÜRGE SIK DOKULU OLMALIDIR.
- SAPININ BOYU 120-150 CM OLMALIDIR.

#### 22.SERT FIRÇASI

- TSEK\*TSE BELGELİ OLMALIDIR.
- PLASTİK GÖVDESİ 40 CM OLMALIDIR.
- KIL FIRÇA UZUNLUĞU 8 CM OLMALIDIR.
- KIL FIRÇA UCU SERT OLMALIDIR.

#### 23.SIVI KREM

- 750 ML LİK KİLİK KAPAKLI ORJİNAL BİDONLARDA OLMALIDIR.
- LAVABO VE EVYE TEMİZLİĞİNDE KULLANILACAKTIR.
- PH ORANI 10,0-10,5 ORANINDA OLMALIDIR.
- BEYAZ GÖRÜNÜMLÜ VİSKOZ, MAT OLMALIDIR.
- SON KULLANMA TARİHİ EN AZ 2026 YILI OLMALIDIR

#### 24.SIVI SABUN

- GENEL KULLANIM ALANLARI İÇİN KULLANIMI EKONOMİK VE İDEAL OLMALIDIR.
- SIVI SABUN YOĞUNLUĞU: 1,00 , PH DEĞERİ 5.5-7.00 ARASINDA OLMALIDIR.
- 5 LT'LİK PLASTİK AMBALAJLARDA OLMALIDIR.
- ÜRÜN PARFÜM İÇERMELİ KULLANIMDA VE KULLANIM SONRASINDA HOŞ BİR KOKU BIRAKMALI,HOMOJEN YAPIDA OLMALIDIR.KOLAY KÖPÜRMELİ VE KOLAY DURULANABİLMELİDİR.
- SIVI SABUN ELDE KURUMA, ÇATLAMAYA SEBEP OLMAMALI CİLDİ TAHRİŞ ETMEDEN TEMİZLEME ÖZELLİĞİ BULUNMALIDIR. İÇERİĞİNDE BULUNACAK NEMLENDİRİCİ İLE CİLDE YUMUŞAKLIK VERMELİDİR.
- BAKTERİ OLUŞTURUCU VE TAHRİŞ EDİCİ ETKİSİ OLMAMALI, ZARARLI TOKSİK MADDE İÇERMEMELİ, ALERJİ YAPMAMALIDIR.
- ORJİNAL ETİKET VEYA AMBALAJ ÜZERİNDE; TSE İŞARETİ, ÜRETİCİ FİRMA ADI, MARKASI, KULLANMA TALİMATI, UYARICI ÖNERİLER, SON KULLANMA

TARİHİ, YOĞUNLUK ORANI, PH DEĞERİ İLE İLGİLİ TÜRKÇE YAZILI BİLGİLER OLMALIDIR.

#### 25.SIVI SABUNLUK

- DUVARA MONTAJ APARATI İLE BİRLİKTE OLACAKTIR.
- PLASTİK OLACAKTIR.
- SIVI KAPASİTESİ EN AZ 500 ML OLMALI,
- ŞEFFAF GÖRÜNÜMLÜ OLMALI.
- ÜST KISMINDAN İÇERİSİNE SIVI SABUN KONULABİLİR ÖZELLİKTE OLMALI,
- KESİNLİKLE SIZDIRMAZ OLACAKTIR.

#### 26.TEMİZLİK BEZİ (MİKRO FİBER)

- MİKRO FİBER 12 Lİ PAKETLER HALİNDE OLMALI,
- ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANABİLİR OLMALI,
- ASGARİ 40X40 CM EBATLARINDA OLMALI,
- ASGARİ AĞIRLIĞI 45GR OLMALI,
- LEKE TUTMAYAN VE ASGARİ 2000 YIKAMA ÖMÜRLÜ OLMALIDIR.

#### 27.PLASTİK ÇÖP KONTEYNER TEKERİ

- TSEK-TSE BELGELİ OLMALIDIR.
- TEKERLER 200 MM ÇAPINDA 30-50 MM KALINLIĞINDA OLMALIDIR.
- MUKAVEMET ARTIRICI KATKI MADDELERİ İLE TEKERLEK GÜÇLENDİRİLMİŞ OLMALIDIR.

#### 28.PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ (240 LİTRE)

- KONTEYNER HACMİ 240 LT. OLACAKTIR.
- KONTEYNER RENGİ KOYU YEŞİL OLACAKTIR.
- KONTEYNERİN TÜM PARÇALARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TABAN KÖŞELERİNE, ÇEKİLEREK HAREKET EDEBİLMESİ İÇİN TAŞIMA MİLİNE TAKILABİLEN 2 ADET HİZMET TİPİ TEKERLEK MONTE EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNER ISIYA, DARBEYE, SOĞUĞA, KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU SAF POLİETİLEN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİ ULTRAVİYOLE (UV) IŞINLARI İLE ATMOSFERE VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI PİGMENT İLE DESTEKLENMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNERLERİN İMALATINDA, CADMİYUM, BARYUM, KURŞUN GİBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI AĞIR METALLER BULUNMAYACAKTIR.
- KONTEYNERLER GÖVDE ET KALINLIĞI ASGARİ 5,5 MM OLACAKTIR.
- KONTEYNERLER -40° İLA +80° ARASINDAKİ SICAKLIK SEVİYELERİNE DAYANIKLI ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNER KAPAĞI ELLE AÇILABİLEN TERTİBATA SAHİP OLMALI VE TERTİBAT MALZEMESİ KAPAK ÜZERİNDE TUTUŞU KOLAYLAŞTIRAN ŞEKİLDE YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- KONTEYNERLERİN TEKERLEKLERİ DURACAKLARI YERDEKİ ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN MUKAVEMETTE VE 2 ADET İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

- ÇÖP KONTEYNERLERİNDE KULLANILACAK TEKERLEKLER KATI POLİETİLEN GÖVDE VE SERT MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, TEKERLEKLER ÇÖP ASİTLERİNE, ATMOSFER ŞARTLARINA DAYANIKLI OLMALIDIR.
- TEKERLEKLER 200 MM ÇAPINDA 30-50 MM KALINLIĞINDA ÜRETİLMİŞ MUKAVEMET ARTIRICI KATKI MADDELERİ İLE TEKERLEK GÜÇLENDİRİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNERİN TAŞIMA DİNGİLİ İKİ TARAFI GİZLİ SEGMANLI MİL ÜZERİNE İRTİBATLI OLUP, BU MİL PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- KONTEYNERİN ÖN YÜZÜNE “SICAK ÇÖP ATMAYINIZ” VE HER İKİ YAN TARAFINA KAYSERİ **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**” YAZILARI PVC SERİGRAFİ YÖNTEMİYLE YAZILACAKTIR.

#### 29.PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ (180 LİTRE)

- KONTEYNER HACMİ 180 LT. OLACAKTIR.
- KONTEYNER RENGİ KOYU YEŞİL OLACAKTIR.
- KONTEYNERİN TÜM PARÇALARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR VE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TABAN KÖŞELERİNE, ÇEKİLEREK HAREKET EDEBİLMESİ İÇİN TAŞIMA MİLİNE TAKILABİLEN 2 ADET HİZMET TİPİ TEKERLEK MONTE EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNER ISIYA, DARBEYE, SOĞUĞA, KİMYASALLARA KARŞI DAYANIKLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU SAF POLİETİLEN MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİ ULTRAVİYOLE (UV) IŞINLARI İLE ATMOSFERE VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI PİGMENT İLE DESTEKLENMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNERLERİN İMALATINDA, CADMİYUM, BARYUM, KURŞUN GİBİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ZARARLI AĞIR METALLER BULUNMAYACAKTIR.
- KONTEYNERLER GÖVDE ET KALINLIĞI ASGARİ 5,5 MM OLACAKTIR.
- KONTEYNERLER -40° İLA +80° ARASINDAKİ SICAKLIK SEVİYELERİNE DAYANIKLI ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNER KAPAĞI ELLE AÇILABİLEN TERTİBATA SAHİP OLMALI VE TERTİBAT MALZEMESİ KAPAK ÜZERİNDE TUTUŞU KOLAYLAŞTIRAN ŞEKİLDE YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- KONTEYNERLERİN TEKERLEKLERİ DURACAKLARI YERDEKİ ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN MUKAVEMETTE VE 2 ADET İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- ÇÖP KONTEYNERLERİNDE KULLANILACAK TEKERLEKLER KATI POLİETİLEN GÖVDE VE SERT MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLUP, TEKERLEKLER ÇÖP ASİTLERİNE, ATMOSFER ŞARTLARINA DAYANIKLI OLMALIDIR.
- TEKERLEKLER 200 MM ÇAPINDA 30-50 MM KALINLIĞINDA ÜRETİLMİŞ MUKAVEMET ARTIRICI KATKI MADDELERİ İLE TEKERLEK GÜÇLENDİRİLMİŞ OLACAKTIR.
- KONTEYNERİN TAŞIMA DİNGİLİ İKİ TARAFI GİZLİ SEGMANLI MİL ÜZERİNE İRTİBATLI OLUP, BU MİL PASLANMAYA KARŞI DAYANIKLI MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- KONTEYNERİN ÖN YÜZÜNE “SICAK ÇÖP ATMAYINIZ” VE HER İKİ YAN TARAFINA KAYSERİ **BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ**” YAZILARI PVC SERİGRAFİ YÖNTEMİYLE YAZILACAKTIR.

**Yasin KAYA**  
Peyzaj Teknikeri

**NOT:**

**MAL TESLİM VE KABULÜNE KADAR OLABİLECEK HER TÜRLÜ HASAR YÜKLENİCİ FIRMAYA AİTTİR.**

**İDARE TARAFINDAN ONAY VERİLMEYEN HİÇBİR MALZEME KABUL EDİLMEMEYECİTİR.**

**ÜRÜNLER EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLACAKTIR.**

**BU ŞARTNAMEDE BULUNAN VEYA BULUNMAYAN HUSUSLAR İÇİN İŞİN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TSE, CE VEYA BENZERİ BELGELER İDAREYE ÜRÜNLER İLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.**

**ÜRÜNLER EN AZ 5 YIL YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİLİ OLACAKTIR.**

**TESLİMAT: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DEPOSUDUR.**

**Yasin KAYA**  
**Peyzaj Teknikeri**